

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Collante bituminoso

2. SETTORE DI APPLICAZIONE

Il **General Glue HV** è un mastice bituminoso idoneo per l'incollaggio di pannelli isolanti di poliuretano o polistirolo su cemento, metallo e membrane bituminose e per l'incollaggio delle membrane bituminose, sui verticali, nell'applicazione a freddo

3. COMPOSIZIONE CHIMICA

Bitume, elastomeri, idrocarburi alifatici, cariche inerti,

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Aspetto	Pasta densa	Viscosità Brookfield Gir. 5, 5 rpm a 5°C	2700-3100 poise
Densità a 20° C in Kg/1	1,2-1,4	Punto d'infiammabilità a vaso chiuso	> 40°C
Residuo secco a 130°C	80-86%	Stabilità nei vasi originali chiusi	1 anno

5. USO DEL PRODOTTO

E' importante che le superfici da trattare siano asciutte, pulite, prive di oli e altro.

Nel caso di polveri sfarinanti pretrattare con **General Rapid Primer** 200-400 g/m² in funzione della porosità della superficie.

Il prodotto è pronto all'uso, eventualmente previo preriscaldamento a bagnomaria nel periodo invernale. Per facilitare un rapido tempo di presa, si consiglia di stendere il prodotto e attendere 25 -30 minuti prima di fare aderire il materiale al supporto da incollare.

Applicazione della membrana sui verticali per un consumo di 1 Kg/m².

Fissaggio dei pannelli a punti: 10 punti a m² a 50-80 g per punto. Tot. 500-800 g/m²

Fissaggio dei pannelli a striscie: 4 striscie a m² per una larghezza di 4 cm. Tot. 650-850 g/m²

In prossimità del perimetro, di corpi emergenti, dei rilievi in genere il numero delle striscie vanno raddoppiate e si integra l'incollaggio con fissaggio meccanico.

Per pendenze superiori al 5% l'incollaggio dovrà essere integrato comunque con fissaggio meccanico.

6. PRECAUZIONI

Il prodotto non teme il gelo, si consiglia di non esporre le confezioni a temperatura superiore ai 40°C.

Il lavaggio degli attrezzi va fatto con i più comuni diluenti sintetici

7. IMBALLI

Secchielli metallici da 25 Kg

I dati riportati sulla scheda tecnica sono dati medi indicativi relativi alla attuale produzione e possono essere aggiornati in qualsiasi momento e senza preavviso dalla GENERAL MEMBRANE SpA. Le informazioni tecniche che la GENERAL MEMBRANE SpA fornisce rappresentano il suo migliore bagaglio tecnico per quanto concerne le caratteristiche e il corretto utilizzo del prodotto. Visto i diversi e numerosi campi d'impiego e le possibili interposizioni di elementi e situazioni specifiche non di sua dipendenza, la GENERAL MEMBRANE SpA non si assume responsabilità in ordine ai risultati. E' responsabilità dell'acquirente stabilire l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.