

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Collante sigillante elasto-bituminoso a solvente

2. SETTORE DI APPLICAZIONE

Il **General Stick** è un collante bituminoso studiato per essere steso con particolari pistole manuali o meccaniche in due cordoli, tra le sormonte della membrane BPP, per ottenere tra loro un perfetto incollaggio a freddo.

È ideale per l'incollaggio della membrana su guaina tipo tegola canadese. Idoneo negli interventi rapidi di riparazioni localizzate di vecchie membrane BPP e nella sigillatura tra membrane e calcestruzzo in verticale o nella sigillatura di comignoli o lucernai

3. COMPOSIZIONE CHIMICA

Bitume, elastomeri, plastificanti, cariche inerti, additivi e solventi

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Aspetto	Pasta densa	Viscosità Brookfield Gir. 5, 5 rpm a 5°C	8000-13000 poise
Densità a 20° C in Kg/1	1,35-1,44	Punto d'infiammabilità a vaso chiuso	> 30°C
Residuo secco a 130°C	86-93	Stabilità nei vasi originali chiusi	2 anni

5. USO DEL PRODOTTO

È importante che le superfici da trattare siano asciutte, pulite, prive di oli e altro.

Nel caso di polveri sfarinanti pretrattare con **General Rapid Primer** 200-400 g/m² in funzione della porosità della superficie.

Il prodotto è pronto all'uso e va steso sul supporto con particolari pistole meccaniche o manuali. Si possono eliminare rigonfiamenti su vecchie membrane bituminose attraverso incisioni a croce delle stesse provvedendo poi a incollare i lembi prima sotto e poi sopra su tutta la superficie interessata con **General Stick**.

Consumo ca. 1 Kg/m²

6. PRECAUZIONI

Il prodotto non teme il gelo, si consiglia di non esporre le confezioni a temperatura superiore ai 40°C.

Il lavaggio degli attrezzi va fatto con i più comuni diluenti sintetici

7. IMBALLI

Cartucce da 280 ml (scatole da 25 pezzi)

I dati riportati sulla scheda tecnica sono dati medi indicativi relativi alla attuale produzione e possono essere aggiornati in qualsiasi momento e senza preavviso dalla GENERAL MEMBRANE SpA. Le informazioni tecniche che la GENERAL MEMBRANE SpA fornisce rappresentano il suo migliore bagaglio tecnico per quanto concerne le caratteristiche e il corretto utilizzo del prodotto. Visto i diversi e numerosi campi d'impiego e le possibili interposizioni di elementi e situazioni specifiche non di sua dipendenza, la GENERAL MEMBRANE SpA non si assume responsabilità in ordine ai risultati. È responsabilità dell'acquirente stabilire l'adeguatezza del prodotto all'impiego previsto.